

Низковольтные галогенные лампы без отражателя




Характеристики продукта


- Ксенон вместо криптона в качестве наполняющего газа (версии XENOPHOT HLX)
- Световой поток до 10 % выше при той же потребляемой мощности (версии XENOPHOT HLX)




Данные о продуктовой линейке




Product line drawing




Product line drawing




Product line drawing




Product line drawing




Prod.line drw, front, no dimensions




Prod.line drw, front, no dimensions



Prod.line drw, front, no dimensions




Product line drawing



Product line drawing


Данные о продуктовой линейке



Prod.line drw, front, no dimensions



Prod.line drw, front, no dimensions



Product line drawing

Данные о продуктовой линейке

Technical data

Описание продукта	Электрические параметры		Фотометрические данные			Размеры и вес				
	Номинальная мощность	Номинальное напряжение	Цветовая температура	Номинальный световой поток	Световой поток	Диаметр	Длина	Длина центра нити накала	Длина спирали	Освещаемое поле
64222 10 W 6 V	10,0 Вт	6 В	3050 К	150 лм	150 лм	9 мм	44,0 мм	14,0 мм	1,30 мм	1,3*0,8 мм ²
64223 10 W 6 V	10,0 Вт	6 В	2900 К	150 лм	150 лм	9 мм	38,0 мм	24,0 мм	1,50 мм	1,5*0,7 мм ²
64225 10 W 6 V	10,0 Вт	6 В	3200 К	200 лм	200 лм	9,5 мм	31,0 мм	19,5 мм	1,70 мм	1,7*0,65 мм ²
64250 HLX	20,0 Вт	6 В	3350 К	460 лм	460 лм	9 мм	31,0 мм	19,4 мм ²⁾	2,30 мм	2,3*0,8 мм ²
64251 HLX	20,0 Вт	6 В	3350 К	460 лм	460 лм	9 мм	40,0 мм	14,0 мм	2,30 мм	2,3*0,8 мм ²
64265 HLX	30,0 Вт	6 В	3200 К	765 лм	765 лм	9 мм	31,0 мм	19,5 мм	1,60 мм	1,6*1,6 мм ²
64275 AX	35,0 Вт	6 В	3350 К	755 лм	755 лм	9 мм	35,0 мм	26,0 мм ²⁾	1,30 мм	1,3*1,6 мм ²
64258 20 W 12 V	20,0 Вт	12,0 В	3050 К	335 лм	335 лм	9,5 мм	30,0 мм	19,5 мм ²⁾	3,50 мм	3,5*0,8 мм ^{2 3)}
64259 20 W 12 V	20,0 Вт	12,0 В			400 лм	9,5 мм	30,0 мм	19,5 мм ²⁾	1,90 мм	1,9*2,0 мм ²
64260 30 W 12 V	30,0 Вт	12,0 В	3300 К	800 лм	800 лм	9 мм	40,0 мм	14,0 мм	2,60 мм	2,6*1,3 мм ²
64261 HLX	30,0 Вт	12,0 В	3300 К	750 лм	750 лм	11,5 мм	44,0 мм	30,0 мм	2,60 мм	2,6*1,3 мм ²
64602 50 W 12 V	50,0 Вт	12,0 В	3050 К	1000 лм	1000 лм	11,5 мм	44,0 мм	30,0 мм	3,00 мм	3,0*3,0 мм ²
64610 HLX	50,0 Вт	12,0 В	3350 К	1600 лм	1600 лм	11,5 мм	44,0 мм	30,0 мм ²⁾	3,30 мм	3,3*1,6 мм ²
64611 HLX	50,0 Вт	12,0 В	3250 К	1350 лм	1350 лм	11,5 мм	44,0 мм	30,0 мм	3,30 мм	3,3*1,6 мм ²
62138 HLX	100 Вт	12,0 В	3350 К	3050 лм	3050 лм	11,5 мм	37,0 мм	27,0 мм	2,40 мм	2,4*1,8 мм ²
64621 HLX	100 Вт	12,0 В	3300 К	2880 лм	2880 лм	11,5 мм	48,0 мм	18,0 мм	4,70 мм	4,7*2,7 мм ²
64623 HLX	100 Вт	12,0 В	3300 К	2800 лм	2800 лм	11,5 мм	44,0 мм	30,0 мм	4,70 мм	4,7*2,7 мм ²
64625 HLX	100 Вт	12,0 В	3450 К	3600 лм	3600 лм	11,5 мм	44,0 мм	30,0 мм ²⁾	4,20 мм	4,2*2,3 мм ²
64628 100 W 12 V	100 Вт	12,0 В	3500 К	3420 лм	3420 лм	13,0 мм	57,0 мм	27,0 мм	4,20 мм	4,2*2,3 мм ²
64626 HLX	100 Вт	12,0 В	3450 К	3500 лм	3500 лм	11,5 мм	48,0 мм	18,0 мм	4,20 мм	4,2*2,3 мм ²
64291 XIR	40,0 Вт	22,8 В	3150 К	1200 лм	1200 лм	12,0 мм	44,0 мм	30,0 мм ⁴⁾	3,90 мм	3,9*1,4 мм ²
64650 50 W 22,8 V	50,0 Вт	22,8 В	3100 К	1150 лм	1150 лм	13,0 мм	44,0 мм	30,0 мм	2,00 мм	2,0*5,0 мм ²
64668 XIR	80,0 Вт	22,8 В	3250 К	3050 лм	3050 лм	14,0 мм	44,0 мм	30,0 мм ²⁾	2,20 мм	2,2*5,5 мм ²

Данные о продуктовой линейке

Описание продукта	Электрические параметры		Фотометрические данные			Размеры и вес				
	Номинальная мощность	Номинальное напряжение	Цветовая температура	Номинальный световой поток	Световой поток	Диаметр	Длина	Длина центра нити накала	Длина спирали	Освещаемое поле
64292 XIR	150 Вт	22,8 В	3250 К	6000 лм	6000 лм	14,0 мм	44,0 мм	30,0 мм ²⁾	2,80 мм	2,8*6,7 мм ²
64638 HLX	100 Вт	24,0 В	3100 К	2970 лм	2970 лм	13,0 мм	50,0 мм	30,0 мм	5,30 мм	5,3*2,6 мм ²
64647 120 W 24 V	120 Вт	24,0 В		3600 лм	3600 лм	13,0 мм	44,0 мм	30,0 мм	2,30 мм	2,3*6,4 мм ²
64640 HLX	150 Вт	24,0 В	3450 К	6000 лм	6000 лм	11,5 мм	50,0 мм	31,7 мм ²⁾	5,80 мм	5,8*2,9 мм ²
64641 HLX	150 Вт	24,0 В			2700 лм	11,5 мм	50,0 мм	32,0 мм	3,00 мм	3,0*6,0 мм ²
64642 HLX	150 Вт	24,0 В	3450 К	5000 лм	5000 лм	11,5 мм	50,0 мм	31,7 мм ²⁾	6,00 мм	6,0*3,2 мм ²
64643 150 W 24 V	150 Вт	24,0 В	3450 К	5000 лм	5000 лм	15,0 мм	57,0 мм	33,5 мм	6,00 мм	6,0*3,0 мм ²
64652 HLX	250 Вт	24,0 В	3400 К	8200 лм	8200 лм	11,5 мм	46,0 мм	31,8 мм	2,60 мм	2,7*5,0 мм ²
64655 HLX	250 Вт	24,0 В	3550 К	10000 лм	10000 лм	12,5 мм	55,0 мм	33,0 мм	7,00 мм	7,0*3,5 мм ²
64657 HLX	250 Вт	24,0 В		9000 лм	9000 лм	13,5 мм	55,0 мм	33,0 мм	8,00 мм	8,0*4,0 мм ²
64656 HLX	275 Вт	24,0 В	3550 К	10000 лм	10000 лм	13,5 мм	55,0 мм	33,0 мм	7,00 мм	7,0*3,5 мм ²
64654 HLX ¹⁾	250 Вт	24,0 В	3450 К	9000 лм	9000 лм	13,5 мм	68,0 мм	35,0 мм	8,00 мм	8,0*4,0 мм ²
64663 HLX	400 Вт	36,0 В	3250 К	16200 лм	16200 лм	15,0 мм	60,0 мм	36,0 мм	9,30 мм	9,3*4,9 мм ²
64664 HLX	400 Вт	36,0 В	3500 К		14500 лм	18,0 мм	57,0 мм	36,0 мм	10,00 мм	10,0*5,0 мм ² ₅₎
64665 HLX	400 Вт	36,0 В	3300 К	12800 лм	12800 лм	18,0 мм	60,0 мм	36,0 мм	10,50 мм	10,5*5,3 мм ²
64633 HLX	150 Вт	15,0 В	3450 К	5600 лм	5600 лм	11,5 мм	44,0 мм	30,0 мм	3,00 мм	3,0*4,8 мм ²
62139 HLX	150 Вт	12,8 В			4500 лм	13,0 мм	50,0 мм	32,0 мм	6,00 мм	6,0*3,2 мм ²

Данные о продуктовой линейке

Описание продукта	Диаметр спирали	Срок службы	Возможности / мощности	Сертификаты и Стандарты	Классификация	
		Срок службы	Положение горения	EEI – Класс энергоэффективности	Номер заказа	Малое усилие подключения
64222 10 W 6 V	0,8 mm	300 h	Любой	B	64222 10W 6V PG	
64223 10 W 6 V	0,7 mm	300 h	Любой	B	64223 M/43 10W	M/43
64225 10 W 6 V	0,7 mm	100 h	s90	B	64225 M/29 10W	M/29
64250 HLX	0,8 mm	100 h	Любой	B	64250 HLX 20W 6	M/30
64251 HLX	0,5 mm	100 h	Любой	B	64251 HLX 20W 6	
64265 HLX	1,6 mm	100 h	Любой	B	64265 HLX 30W 6	
64275 AX	1,6 mm	50 h	Любой	C	64275 AX 35W 6V	M/137
64258 20 W 12 V	0,8 mm	2000 h	s90	C	64258 20W 12V G	
64259 20 W 12 V	2,0 mm	1500 h	s90	B	64259 20W 12V G	
64260 30 W 12 V	1,3 mm	50 h	Любой	B	64260 30W 12V P	M/185
64261 HLX	1,3 mm	50 h	Любой	B	64261 30W 12V G	M/130
64602 50 W 12 V	3,0 mm	1100 h	s90	C	64602 50W 12V G	M/134
64610 HLX	1,6 mm	50 h	s90	B	64610 HLX 50W 1	A1/220
64611 HLX	1,6 mm	100 h	s90	B	64611 HLX 50W 1	
62138 HLX	1,8 mm	50 h	p90/p15	B	62138 HLX 100W	
64621 HLX	2,7 mm	2000 h	s90	B	64621 HLX 100W	
64623 HLX	2,7 mm	2000 h	s90	B	64623 HLX 100W	M/28
64625 HLX	2,3 mm	50 h	s90	B	64625 HLX100W12	A1/215
64628 100 W 12 V	2,3 mm	50 h	s90	B	64628 100W 12V	A1/261
64626 HLX	2,3 mm	50 h	s90	B	64626 HLX 100W	A1/45
64291 XIR	1,4 mm	800 h	h90	B	64291 XIR 40W 2	
64650 50 W 22,8 V	5,0 mm	1200 h	Любой	C	64650 50W 22,8V	

Данные о продуктовой линейке

Описание продукта	Диаметр спирали	Срок службы	Возможности / мощности	Сертификаты и Стандарты	Классификация	
		Срок службы	Положение горения	EEI – Класс энергоэффективности	Номер заказа	Малое усилие подключения
64668 XIR	5,5 mm	400 h	h90	B	64668 XIR 80W 2	
64292 XIR	6,7 mm	600 h	s90	B	64292 XIR 150W	
64638 HLX	2,6 mm	300 h	Любой	B	64638 HLX 100W	
64647 120 W 24 V	6,4 mm	700 h	Любой	B	64647 120W 24V	
64640 HLX	2,9 mm	50 h	s90	B	64640 HLX 150W	A1/216
64641 HLX	6,0 mm	2000 h	s135	D	64641 HLX 150W	
64642 HLX	3,2 mm	300 h	s90	B	64642 HLX 150W	M/184
64643 150 W 24 V	3,0 mm	100 h	s90	B	64643 150W 24V	A1/262
64652 HLX	5,0 mm	50 h	p90/p15	B	64652 HLX 250W	
64655 HLX	3,5 mm	50 h	s90	B	64655 HLX 250W	A1/223
64657 HLX	4,0 mm	300 h	s90	B	64657 HLX 250W	M/33
64656 HLX	3,5 mm	75 h	s90	B	64656 HLX 275W	
64654 HLX ¹⁾	4,0 mm	300 h	s90	B	64654 HLX 250W	
64663 HLX	4,9 mm	50 h	s90	B	64663 HLX 400W	A1/239
64664 HLX	5,0 mm	150 h	s105	B	64664 HLX 400W	A1/270
64665 HLX	5,3 mm	300 h	s90	B	64665 HLX 400W	A1/166
64633 HLX	4,8 mm	50 h	s90	B	64633 HLX 150W1	A1/234
62139 HLX	3,2 mm	300 h	h90	B	62139 HLX 150W	

Описание продукта	ANSI код
64222 10 W 6 V	

Данные о продуктовой линейке

Описание продукта	ANSI код
64223 10 W 6 V	
64225 10 W 6 V	ESA/FHS
64250 HLX	ESB
64251 HLX	
64265 HLX	
64275 AX	
64258 20 W 12 V	
64259 20 W 12 V	
64260 30 W 12 V	
64261 HLX	
64602 50 W 12 V	
64610 HLX	BRL
64611 HLX	
62138 HLX	
64621 HLX	
64623 HLX	EVA
64625 HLX	FCR
64628 100 W 12 V	FDT
64626 HLX	EHE
64291 XIR	
64650 50 W 22,8 V	
64668 XIR	
64292 XIR	
64638 HLX	
64647 120 W 24 V	
64640 HLX	FCS
64641 HLX	

Данные о продуктовой линейке

Описание продукта	ANSI код
64642 HLX	FDV
64643 150 W 24 V	FDS
64652 HLX	
64655 HLX	EHJ
64657 HLX	EVC
64656 HLX	FNT
64654 HLX ¹⁾	
64663 HLX	EVD
64664 HLX	
64665 HLX	
64633 HLX	BRJ
62139 HLX	

1) По запросу

2) $\pm 0,3$ mm

3) Restricted tolerances $3,5 \pm 0,25 \times 0,8 \pm 0,10$

4) $\pm 0,5$ mm

5) Биспираль с круглым керном

Данные о продуктовой линейке

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.